

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



ABS
DUAL CHANNEL

EFI Inyección electrónica
de combustible

AHO AUTOMATIC HEADLAMPS ON

*Algunos de los componentes y accesorios mostrados en la imagen no hacen parte del equipamiento estándar de la motocicleta.

ROYAL ENFIELD

Super
METEOR 650



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo	Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, SOHC, Enfriado por aire y aceite
Diámetro x carrera	78 mm x 67.8 mm
Cilindrada	648 cc
Compresión	9.5:1
Potencia máxima	47 HP @7250 rpm
Torque máximo	52.3 Nm @5650 rpm
Alimentación	Inyección electrónica
Embrague	Multidisco, húmedo
Caja de cambios	6 velocidades
Filtro de aire	Elemento de papel
Arranque	Eléctrico

CHASIS Y SUSPENSIÓN

Tipo	Marco metálico tubular
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida de 43mm de diámetro y 120 mm de recorrido
Suspensión trasera	Doble amortiguador de resorte, de 101 mm de recorrido, ajustable en precarga

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	1500 mm
Distancia del piso al cárter	135 mm
Largo	2300 mm
Ancho	890 mm (Sin espejos)
Alto	1155 mm
Altura del asiento	740 mm
Peso	241 kg (Con 90% de aceite y combustible)
Capacidad del tanque	15.7 litros

FRENOS Y LLANTAS

Llantas delanteras	100/90 - 19 (Tubeless)
Llantas traseras	150/80 - 16 (Tubeless)
Frenos delanteros	Disco de 320 mm, caliper flotante de doble pistón
Frenos traseros	Disco de 300 mm, caliper flotante de doble pistón
ABS	Doble canal